

Декор
ПРОФИ



КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ И ФАСАДНЫЕ

Экологичные
Высокоукрывистые
Легко колеруются



ГОСТ 52020-2003





КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ МОУЩАЯСЯ СУПЕРБЕЛАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Водно-дисперсионная акриловая интерьерная моющаяся краска «ДекорПрофи» предназначена для окраски стен и потолков в жилых, общественных зданиях на поверхности с низкой и средней эксплуатационной нагрузкой. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные и различные минеральные поверхности, а также на ДВП, ДСП и обои под покраску.

СВОЙСТВА

- Образует ровное матовое покрытие.
- Отличная адгезия к обрабатываемой поверхности. Колеруется.
- Имеет хорошую укрывистость, не мелит.
- Допускается многократное перекрашивание.
- Допускается влажная уборка.
- Экологичная, не содержит растворитель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	вода, акриловая дисперсия, наполнитель, пигмент, целевые добавки
Внешний вид	однородная густая масса
Цвет	белый
Плотность	1,6 ± 0,1 г/см ³
Расход в два слоя	0,15-0,25 кг/м ²
Температура нанесения	+13...+30 °С
Время полного высыхания	не более 24 часа (при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60%)
ФАСОВКА	1,5 кг, 4,5 кг, 7,5 кг, 15 кг



высокоукрывистая



влажная уборка



колеруется



экологичная
безопасная



экономичный
расход

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной грунтовкой «ДекорПрофи» или «Декоратор» в зависимости от структуры поверхности.

НАНЕСЕНИЕ

Применять при температуре не ниже +5 °С. Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке допускается разбавление водой не более чем на 10 % от массы краски. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой. Необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещения 50–75 %, при низкой влажности создать необходимые условия для повышения влажности (накрыть батарею влажной тряпкой, поставить ведра с водой, намочить пол). При низкой влажности могут образовываться полосы из-за быстрого высыхания краски, а при высокой влажности увеличивается срок высыхания. Производительность на гладких поверхностях около 6,0 м²/л (замерено на гипсокартоне). Применение и производительность зависят от состояния основания и стиля работы переработчика. При необходимости данные определяются непосредственно на объекте. Дальнейшая обработка возможна через 6 часов (+20 °С/60 % относительной влажности воздуха).

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Водно-дисперсионная акриловая интерьерная краска «ДекорПрофи» предназначена для окраски стен и потолков в жилых, общественных зданиях на поверхности с низкой и средней эксплуатационной нагрузкой. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные и различные минеральные поверхности, а также на ДВП, ДСП и обои под покраску.

СВОЙСТВА

- Образует ровное матовое покрытие.
- Отличная адгезия к обрабатываемой поверхности.
- Колеруется.
- Имеет хорошую укрывистость, не мелит.
- Допускается многократное перекрашивание.
- Допускается сухое протирание.
- Экологичная, не содержит растворитель.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной грунтовкой «ДекорПрофи» или «Декоратор» в зависимости от структуры поверхности.

НАНЕСЕНИЕ

Применять при температуре не ниже +5 °С. Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке допускается разбавление водой не более чем на 10 % от массы краски. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1–2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой. Необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещения 50–75 %, при низкой влажности создать необходимые условия для повышения влажности (накрыть батарею влажной тряпкой, поставить ведра с водой, намочить пол). При низкой влажности могут образовываться полосы из-за быстрого высыхания краски, а при высокой влажности увеличивается срок высыхания. Производительность на гладких поверхностях около 6,0 м²/л (замерено на гипсокартоне). Применение и производительность зависят от состояния основания и стиля работы переработчика. При необходимости данные определяются непосредственно на объекте. Дальнейшая обработка возможна через 6 часов (+20 °С/60 % относительной влажности воздуха).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	вода, акриловая дисперсия, наполнитель, пигмент, целевые добавки
Внешний вид	однородная густая масса
Цвет	белый
Плотность	1,6 ± 0,1 г/см ³
Расход в два слоя	0,15-0,25 кг/м ²
Температура нанесения	+13...+30 °С
Время полного высыхания	не более 24 часа (при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60%)
ФАСОВКА	1,5 кг, 4,5 кг, 7,5 кг, 15 кг



высокоукрывистая



сухое протирание



колеруется



экологичная
безопасная



экономичный
расход



КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ СУПЕРБЕЛАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Водно-дисперсионная акриловая краска для потолков «ДекорПрофи» предназначена для окраски стен и потолков в жилых, общественных зданиях на поверхности с низкой и средней эксплуатационной нагрузкой. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные и различные минеральные поверхности, а также на ДВП, ДСП и обои под покраску.

СВОЙСТВА

- Образует ровное матовое покрытие.
- Отличная адгезия к обрабатываемой поверхности.
- Колеруется.
- Имеет хорошую укрывистость, не мелит.
- Допускается многократное перекрашивание.
- Экологичная, не содержит растворитель.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной грунтовкой «ДекорПрофи» или «Декоратор» в зависимости от структуры поверхности.

НАНЕСЕНИЕ

Применять при температуре не ниже +5 °С. Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке допускается разбавление водой не более чем на 10 % от массы краски. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1–2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой. Необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещения 50–75 %, при низкой влажности создать необходимые условия для повышения влажности (накрыть батарею влажной тряпкой, поставить ведра с водой, намочить пол). При низкой влажности могут образовываться полосы из-за быстрого высыхания краски, а при высокой влажности увеличивается срок высыхания. Применение и производительность зависят от состояния основания и стиля работы переработчика. При необходимости данные определяются непосредственно на объекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	вода, акриловая дисперсия, наполнитель, пигмент, целевые добавки
Внешний вид	однородная густая масса
Цвет	белый
Плотность	1,6 ± 0,1 г/см ³
Расход в два слоя	0,15–0,25 кг/м ²
Температура нанесения	+13...+30 °С
Время полного высыхания	не более 24 часа (при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60%)
ФАСОВКА	1,5 кг, 4,5 кг, 7,5 кг, 15 кг



высокоукрывистая



колеруется



экологичная безопасная



экономичный расход



КРАСКА ФАСАДНАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СУПЕРБЕЛАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Водно-дисперсионная акриловая фасадная краска «ДекорПрофи» предназначена для окраски стен и потолков в жилых, общественных зданиях на поверхности с низкой и средней эксплуатационной нагрузкой внутри и снаружи помещений всех типов. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные и различные минеральные поверхности, а также на ДВП, ДСП.

СВОЙСТВА

- Образует ровное полуматовое шелковистое покрытие.
- Эластичная, обладает высокой укрывистостью.
- Атмосферостойкая.
- Отличная адгезия к обрабатываемой поверхности.
- Колеруется.
- Не мелит, допускается многократное перекрашивание.
- Не теряет своих свойств при многолетней эксплуатации покрытия.
- При длительном хранении не расслаивается. Экологичная, не содержит растворитель.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной грунтовкой «ДекорПрофи» или «Декоратор» в зависимости от структуры поверхности.

НАНЕСЕНИЕ

Применять при температуре воздуха и основания не ниже +5 °С. Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке допускается разбавление водой не более чем на 10 % от массы краски. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1–2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой. Не производить работы при прямом солнечном излучении, сильном ветре, тумане и при высокой относительной влажности (>80 %). Свежее покрытие, вплоть до полного высыхания, должно быть защищено от прямого воздействия влаги, мороза и дождя. Покрытие затвердевает в процессе физического высыхания, в результате испарения влаги. В холодное время года при длительном или периодическом воздействии высокой относительной влажности следует ожидать увеличения времени высыхания. В результате воздействия влаги уже частично отвердевшее покрытие может снова размягчиться. Производительность на гладких поверхностях около 8,0 м²/л (замерено на гипсокартоне). Применение и производительность зависят от состояния основания и стиля работы переработчика. При необходимости данные определяются непосредственно на объекте. Дальнейшая обработка возможна через 6 часов (+20 °С/60 % относительной влажности воздуха).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	вода, акриловая дисперсия, наполнитель, пигмент, целевые добавки
Внешний вид	однородная густая масса
Цвет	белый
Плотность	1,7 ± 0,1 г/см ³
Расход в два слоя	0,15–0,25 кг/м ²
Температура нанесения	+13...+30 °С
Время полного высыхания	не более 24 часа (при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60%)
ФАСОВКА	1,5 кг, 4,5 кг, 7,5 кг, 15 кг



высокоукрывистая



устойчивая к мытью и истиранию



колеруется



экологичная безопасная



экономичный расход



ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВД-АК-02

НАЗНАЧЕНИЕ

Грунтовка водно-дисперсионная акриловая «ДекорПрофи» ВД-АК-02 глубокого проникновения предназначена для наружных и внутренних работ, имеет упрочняющие свойства глубокого проникновения, улучшает адгезию обрабатываемого материала, подходит для нанесения на поверхности с разной впитываемостью: гипсокартон, пенобетон, бетон, кирпич, цементно-песчаные стяжки пола, оштукатуренные и деревянные поверхности, ДСП, ДВП, МДФ и т.п. Применяется для подготовки поверхности под нанесение различных декоративно-отделочных материалов: штукатурок на гипсовой и цементной основе, шпатлёвок, плиточных и обоевых клеев, наливных полов, лакокрасочных материалов. Повышает прочность рыхлых поверхностей, снижает впитывающую способность поверхности, обеспечивая равномерное нанесение декоративно-отделочных материалов и сокращая их расход.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

Не рекомендуется наносить грунтовку на ранее окрашенные поверхности. Грунтовки наносят вручную валиком или с помощью пневматического распылителя в 1–2 слоя. Использовать при температуре окружающего воздуха не ниже +5 °С. В случае, если температурный режим менее +15 °С, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя. Перед применением необходимо перемешать продукт до однородной массы. Инструмент сразу по окончании работы промыть водой без применения органических растворителей.

Работать с грунтовкой необходимо только в хорошо проветриваемом помещении, применять индивидуальные средства защиты: резиновые перчатки, защитные очки и защищать одеждой открытые участки тела для уменьшения вредного воздействия. Хранить в местах, недоступных для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина проникновения	более 10 мм
Расход	100-200 г/м²
Температура нанесения	+5...+30 °С
Время полного высыхания	не более 2 часов
ФАСОВКА	5 л, 10 л

Мы колеруем наши краски и декоративные материалы на собственном колеровочном оборудовании нового поколения.

Компьютерная дозировка колерных паст позволяет точно воспроизводить любой оттенок по колеровочной системе DEKORATOR COLOR SISTEM:

- 15 000 оттенков цветовых решений
- Точное попадание в цвет
- Все оттенки могут быть выполнены для наружного применения с исключительными атмосферостойкими свойствами
- Гарантия от выцветания фасадных продуктов превышает 10 лет



ООО «Региональная Ассоциация Строительства и Отделки»

Представительство продаж по России и СНГ
443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Водников, дом 35, ком. 42
Тел.: 8(846)340-71-17
E-mail: reception@dekorator-tm.ru

Представительство продаж по г. Самара
443099, г. Самара, Стрелка реки Самары, 2 (район речного грузового порта)
Тел.: 8(846) 270-80-90.
E-mail: info@dekorator-tm.ru

Представительство продаж по г. Тольятти
445043, г. Тольятти, ул. Коммунальная, 28
Тел.: 8(8482) 39-22-29, 8(8482) 39-22-26

Представительство продаж по г. Оренбург
460019, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 4А
Тел.: 8(3532) 67-12-12

Представительство продаж в г. Саратов
410080, г. Саратов, Сокурский тракт, 15 А
Тел.: 8 987 938 76 30

8 800 333 03 58

Звонок по России бесплатный

www.dekpro.ru